

КОПИЯ



ГРУППА МЕТА

# РУКОВОДСТВО

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КАМИННЫХ ОБЛИЦОВОК

Музыка  
Огня



Европа  
камины из мрамора



КЛАССИКА  
КАМНЯ



Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед монтажом изделия!

<b>I. Общие сведения</b> .....	1
<b>II. Комплектация</b> .....	2
<b>III. Технические данные</b> .....	2
<b>IV. Правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации</b> .....	3
<b>V. Гарантийные обязательства</b> .....	6
<b>VI. Свидетельство о приемке</b> .....	7
<b>VII. Свидетельство о продаже</b> .....	7
<b>VIII. Термины</b> .....	8

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Группа компаний «МЕТА» выражает Вам признательность за покупку.

До недавнего времени камин олицетворял недоступную роскошь, мы сделали её доступной. Вы выбрали одну из наших серийных облицовок. Серия «Музыка Огня» включает в себя облицовки, где основным материалом является искусственный камень META Stone™. Облицовки серий «Европа» и «Классика Камня» с коллекциями «Антика», «Азбука» и «Магия Огня» производятся из натуральных материалов доломитов и мраморов. Все материалы, включая составляющие для производства искусственного камня, являются экологически чистыми.

### **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1.** Облицовка служит для декоративной отделки топок в помещении.
- 1.2.** Облицовка состоит из отдельных деталей, выполненных из искусственных и натуральных камней с различными видами обработки. В некоторых облицовках каминная балка (полка) изготавливается из дерева или МДФ оклеенного шпоном ценных пород дерева.
- 1.3.** Облицовки Группы МЕТА постоянно улучшаются, а новые модели, выполняются по новейшим технологиям и адаптированы к топкам ведущих российских и зарубежных производителей.
- 1.4.** Сборка каминной облицовки должна производиться квалифицированными специалистами в соответствии со сборочными чертежами, общими строительными нормами, а также с соблюдением всех требований правил производства трубо-печных работ (ВДПО, Москва, 2006).
- 1.5.** Данная продукция не требует сертификации.
- 1.6.** Облицовка не является теплозащитным элементом камина.

## II. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект облицовки входят:

- 1) детали облицовки;
- 2) упаковочный лист;
- 3) тара с элементами упаковки (деревянный ящик);
- 4) руководство изделия;
- 5) сборочный чертёж;
- 6) емкость с цветной затиркой (при необходимости).

## III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**ВНИМАНИЕ!** Информация данного раздела является справочной!

1. Масса нетто изделия \_\_\_\_\_ (масса брутто указана на этикетке ящика).
2. Элементы облицовки изготавливаются в соответствии со следующими стандартами:
  - 2.1. из натурального колотого камня : ГОСТ23342-91 П.1.2.5. и ГОСТ 4.219-81 П.1.2. ...в зависимости от камня скол может иметь как выпуклую, так и вогнутую структуру; может иметь место “ не прокол всей плоскости камня...”
  - 2.2. из доломитов, известняка и др. : ГОСТ 23342-91 П.1.3.11-1.3.12 ...заготовки даже одной партии могут отличаться по цвету и фактуре могут иметь место натуральные вкрапления - кремний, ракушки и т. д .
  - 2.3. из мрамора, травертина ... : ГОСТ23342-91 п.1.3.9, п.1.3.11-1.3.12 - в камне допускаются отклонения по оттенку цвета, расположению пятен, наличию природных вкраплений и кристаллов;
    - некоторые мрамора имеют рыхлую структуру (каверны и поры на полированной плоскости и торцах, большие участки вклеенных мелких камней (брехчи) и шпатлевки;
    - качество полировки зависит от плотности камня и может различаться степенью зеркальности отражения, оценка качества, которой не регламентируется ГОСТом.
  - 2.4. из дерева (МДФ): ГОСТ 8242-88
    - цвет и рисунок шпона может отличаться от образца.
3. В деталях из искусственного камня META Stone™ возможно наличие микросколов и каверн размером не более 3мм.

## **IV. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **1. Транспортирование**

**1.1.** Изделие упаковывается в деревянный ящик или на поддон, где каждая деталь обернута в картон и переложена противоударным материалом. Транспортирование изделия должно производиться в упакованном виде в крытых транспортных средствах. Упакованные изделия при необходимости закрепляются таким образом, чтобы исключалась возможность их перемещения и ударов.

**1.2.** Транспортирование изделия производить в соответствии с требованиями транспортных организаций:

- железнодорожным транспортом - «Правила перевозок грузов Министерства путей сообщения», М.изд. «Транспорт», 1983г.;

- автомобильным транспортом - «Положение об организации междугородних автомобильных перевозок грузов», утвержденное Постановлением Совмина РСФСР от 20.03.80 г. N 140.

### **2. Хранение**

**2.1.** Хранить облицовку необходимо в сухом проветриваемом месте.

**2.2.** Правила хранения и эксплуатации деревянных (МДФ) элементов облицовки:

- не допускаются резкие перепады температуры воздуха в помещении, где установлена облицовка;

- не допускаются превышение влажности воздуха выше 75%.

### **3. Монтаж**

**3.1.** При монтаже камина в целом необходимо руководствоваться "Правила производства трубо-печных работ". М., ВДПО, 2006 г.

**3.2.** Облицовка для топок собирается на клеящем составе (в комплект облицовки не входит);

**3.3.** Во внутренней части облицовки в местах нагрева топки произвести теплоизоляцию элементов облицовки материалом, имеющим термическое сопротивление не менее 200°С;

**3.4.** Правила монтажа деревянных (МДФ) элементов облицовки:

- влажность материала, на который укладываются деревянные (МДФ) изделия, не должна превышать 8% (в случае превышения данного показателя произвести гидроизоляцию материала);

- в случае, когда при монтаже балка касается стен, имеющих влажность выше нормы (8%), торцы балки необходимо покрывать масляной краской;

- балку из дерева или МДФ рекомендуется делать съемной.

## **4. Правила эксплуатации**

### **4.1. Рекомендуемые способы ухода за поверхностью облицовки:**

- пыль и золу желательнее удалять с помощью пылесоса;
- детали из колотого камня чистятся мягкой щёткой с мыльным раствором;
- полированные детали очищаются посредством влажной уборки и специальных средств по уходу за натуральным камнем или мрамором;
- эксплуатация изделий из искусственного камня META Stone™ схожа с изделиями из натурального колотого камня;

### **4.2. Во избежание повреждения элементов облицовки запрещается:**

- очищать загрязнённые поверхности предметами, приводящими к появлению царапин и сколов (эти дефекты часто устранить невозможно);
- при попадании на детали облицовки горящих или раскалённых углей, тушить их водой;
- допускать перегрев балки из дерева или МДФ выше 150°C;
- допускать перегрева камня свыше 180°C.

## **ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!**

Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к нарушению теплоизоляции изделия и повреждению или разрушению элементов облицовки.

При несоблюдении условий эксплуатации деревянных элементов, возможна утрата их первоначального вида (изменение цвета, расслоение, вздутие древесины).

Не допускать попадания углей и открытого огня на элементы облицовки это может привести к ухудшению внешнего вида деталей.

За все повреждения связанные с неправильной эксплуатацией производитель ответственности не несёт!

Монтаж облицовки камина - работа, требующая большой аккуратности и опыта подобных монтажных работ. Если Вы не хотите испортить приобретённые Вами изделия и материалы, поставить под вопрос работоспособность Вашего камина и безопасность Вашего жилища, настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным монтажным организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности (согласно федеральному закону № 128-ФЗ от 8 августа 2001 г.).

## **Особенности деталей из натурального камня, не являющиеся браком (согласно ГОСТ и ТУ):**

- 1.** В натуральном камне допускается склейка по жилке или трещине (в мраморной детали производится усиление места склейки армирующей тканью или ребром жесткости), на невидимых частях и торцах мрамора допустимы сколы и трещинки, а так же технологические вклейки и обработки.
- 2.** Допускается склейка детали из нескольких кусков однородного материала.
- 3.** Допускается разница по цвету, фактуре и направлению рисунка камня в соприкасающихся деталях.
- 4.** Изготовитель оставляет право изменять размеры отдельных элементов, не влияющие на качество облицовки в целом.
- 5.** Цвет и раскладка камня на чертежах, рисунках, фотографиях или на стенде в торговом предприятии могут отличаться от поставленных заказчику деталей.
- 6.** Различные вкрапления и неоднородная плотность материалов, наличие природных жилок, микротрещин, каверн (отверстий), в том числе и восстановленных, расхождение по цвету и оттенкам на поверхности каждого отдельного камня или изделия целиком являются специфическими особенностями природных камней.
- 7.** Детали изделия меняют цвет и оттенки как в зависимости от расположения источника освещения, так и от угла преломления световых лучей на поверхности изделия, а так же вида, качества и фактуры обработанной поверхности.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийные обязательства выполняются при соблюдении условий транспортировки, хранения, распаковки, монтажа и эксплуатации изделия.
2. Гарантия не распространяется на претензии связанные с разделом IV и на незначительные дефекты, не влияющие на конечный вид собранного изделия.
3. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.
4. При отсутствии штампа продавца или отметке о дате продажи срок гарантии исчисляется с момента даты выпуска изделия.
5. Изготовитель не несет ответственности (в том числе и в гарантийный период) за дефекты и повреждения изделия, возникшие вследствие неправильного транспортирования, хранения, монтажа облицовки с топкой и неправильной эксплуатации конечного изделия, а так же механических повреждений возникших по вине потребителя, либо действия непреодолимой силы (пожара, стихийного бедствия и т.п.).
6. Завод-изготовитель оставляет за собой право модификации изделия в рамках существующих ТУ и ГОСТ без предварительного уведомления покупателя.
7. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в комплекте с документами подтверждающими наличие гарантии и факт приобретения товара. В случае с отдельными деталями необходимо указать № ТО изделия и дату выпуска. В течение гарантийного срока бесплатно устраняются дефекты деталей облицовки, допущенные по вине производителя.
8. Гарантия распространяется только на элементы каминной облицовки, в случае гарантийной замены деталей работы по монтажу и демонтажу элементов облицовки и камина в целом (в том числе каминного кожуха), проводятся за счёт средств заказчика.
9. На территории РФ гарантийные обязательства производителя, на выше указанных условиях, осуществляет ООО «Мета-Внештранс», по адресу 143581, Россия, Московская обл., Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, дер. Лешково, д.119.
10. Гарантия не распространяется на изделия с поврежденной тарой и упаковкой.
11. Транспортировка изделия до представителя предприятия изготовителя для устранения неисправностей осуществляется за счет покупателя.

## VI. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Облицовка (наименование) \_\_\_\_\_

цвет облицовки (для серии «Музыка Огня») \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической документацией производителя и признана годной для эксплуатации.

Работник ОТК \_\_\_\_\_  
(личная подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Дата выпуска \_\_\_\_\_ М.П.

## VII. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П. (печать торгующей организации)

**Покупатель ознакомлен с требованиями, предъявляемыми к монтажу и эксплуатации каминных облицовок. В случае отступления от настоящих требований, клиент несет всю полноту ответственности за сохранность и работоспособность изделия, и противопожарную безопасность. Гарантия на каминную облицовку при отступлении от настоящего Руководства теряет свою силу.**

Покупатель \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Дата)

Клиентская служба: тел. +7 (495) 994-83-20



## VIII. ТЕРМИНЫ

**Камин** – полностью законченная конструкция, включающая в себя дымоход, топку, теплоизоляционные материалы и облицовку.

**Топка** – заводская конструкция, выполненная из чугуна или стали с последующей футеровкой огнеупорами.

**Облицовка** – набор деталей из камня, максимально подготовленный к установке с конкретной топкой.

**Дымоход** – отдельная конструкция, требования к которой изложены в СНиП2.04.95-91 и в Главе 6 Правил производства трубо-печных работ 2006г. По конструкции распределяются – приставные и наставные (для деревянных строений готовых решений наставных дымоходов не существует).



Сертификат соответствия  
системы менеджмента качества ISO 9001:2008

**КОПИЯ**



**ГРУППА МЕТА**

**☎ +7(495)994-83-20**

**[www.kaminmeta.ru](http://www.kaminmeta.ru)**

**ООО “Арт-Камин”, 143433, Россия, Московская обл.,  
Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Новая, стр. 1**